

Стул ученический аудиторный

Артикул: СА-52-Р, СА-52-Г

Предназначен для ростовых групп 4-7 (ролики)

Предназначен для ростовых групп 4-6 (глайдеры)



Техническое описание

Размер сиденья (Ш*Г): 430х410 мм.

Высота сиденья /регулируемая/: 380-500 мм (ролики)

360- 480 мм (глайдеры)

Ширина верхней части спинки - 415 мм.

Высота спинки относительно сиденья - 365 мм.

Регулировка высоты плавная, без жесткой фиксации на ростовые группы.

Производство стульев осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Межгосударственный стандарт «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 23381-2022 «Стулья ученические и детские. Методы испытаний».

Для сборки стула применяются комплектующие детали и материалы, имеющие разрешение к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора России. Фурнитура соответствует требованиям ОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная».

Сиденье и спинка стула изготовлены из сверхпрочного, химически стойкого полипропилена с пищевым допуском (в наличии имеется сертификат), отлитого под высоким давлением. Сиденье и спинка представляют собой монолитную, высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки - эргономичная с поясничной поддержкой. Конструкция сиденья и спинки снабжена ребром жесткости по всему периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Место соединения сиденья и спинки снабжено дополнительными продольными ребрами жесткости. Количество продольных ребер жесткости – 7 шт. Поверхность сиденья и спинки шероховатая, нескользящая. В спинке стула имеется овальное отверстие-ручка для удобства перемещения. Размер отверстия 99х59 (±1) мм. На обратной стороне сиденья расположены проушины для крепления к каркасу стула.

Каркас стула металлический, состоит из пятилучья, пиастры и пневмоцилиндра.

Пятилучье – металлическая конструкция с равными углами между опорами (лучами). Количество опор – 5 шт. Общий диаметр опоры (пятилучья) – не менее 540 мм. У каждой опоры предусмотрена втулка для установки ролика либо глайдера. Ролик снабжен системой автоматической блокировки от вращения под нагрузкой. Блокировка срабатывает под воздействием веса пользователя. Без нагрузки стул свободно перемещается. Покрытие пятилучья - высокоизносоустойчивое полимерное.

Пиастра – сварная конструкция, состоящая из штампованного металлического элемента формы полусферы с толщиной стенки не менее 2 мм, двух труб круглого сечения диаметром 18 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм и рычага, выполненного из металлического прута, диаметром не менее 8 мм.

Ростовая регулировка стула осуществляется с помощью пневмоцилиндра путем нажатия на рычаг. На конце рычага установлен пластиковый декоративный наконечник-заглушка лапка.

Стул травмобезопасен в эксплуатации, не имеет острых углов, все крепления скрытые. Для безопасности на все открытые торцы каркаса стула установлены пластиковые заглушки.

Упаковка:

Количество упаковок, шт: 2

Объем, м3: 0,041

Вес, кг: 6,5