

Стул ученический

Артикул: СПК

Группа роста: 3 – 5



Техническое описание

Размеры сиденья (ШхГ): 390х370 мм

Размер спинки (ШхГ): 375х235 мм.

Высота сиденья /регулируемая/: 340-380-420 мм.

Высота спинки относительно сиденья: 330 мм.

Регулировка высоты с жесткой фиксацией на ростовые группы.

Производство стульев осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Межгосударственный стандарт «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 23381-2022 «Стулья ученические и детские. Методы испытаний».

Для сборки стула применяются комплектующие детали и материалы, имеющие разрешение к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора России. Фурнитура соответствует требованиям ОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная».

Сиденье и спинка стула изготовлены из сверхпрочного, химически стойкого полипропилена с пищевым допуском (в наличии имеется сертификат), отлитого под высоким давлением. Сиденье и спинка представляют собой монолитную, высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки - эргономичная с поясничной поддержкой. Конструкция сиденья и спинки снабжена ребром жесткости по всему периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Место соединения сиденья и спинки снабжено дополнительными продольными ребрами жесткости. Количество продольных ребер жесткости – 7 шт. Поверхность сиденья и спинки шероховатая, нескользящая. В спинке стула имеется овальное отверстие-ручка для удобства перемещения. Размер отверстия 89х54 (±1) мм. На обратной стороне сиденья расположены проушины для крепления к каркасу стула.

Каркас стула выполнен в виде металлической конструкции, состоящей из двух Л-образных опор, соединенных между собой перемычками. Опоры стула выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром 22 мм. Перемычки выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром - 18 мм. Регулируемые части опоры ног изготовлены из трубы круглого сечения диаметром - 18 мм из нержавеющей стали.

На каркасе стула установлены заглушки-подпятники в количестве 4-х шт. Материал заглушек – пластик. Стул травмобезопасен в эксплуатации, не имеет острых углов, все крепления скрытые. Для безопасности на все открытые торцы каркаса стула установлены пластиковые заглушки.